


成都市第五人民医院
光华院区通用办公家具第一批市场调研
产品清单

参考图片	项目名称	规格尺寸（mm） 长*宽*高	功能需求包含不限于以下内容：
	单人工位	1400*700*750	每个工位桌面配套≥3个五孔插座及≥1个网线插座面板
	2人工位（单排）	2800*700*750	每个工位桌面配套≥3个五孔插座及≥1个网线插座面板
	2人工位(对坐）	1400*1400*750	每个工位桌面配套≥3个五孔插座及≥1个网线插座面板
	3人工位（单排）	4200*700*750	每个工位桌面配套≥3个五孔插座及≥1个网线插座面板
	4人工位（单排）	5600*700*750	每个工位桌面配套≥3个五孔插座及≥1个网线插座面板
	4人工位(对坐）	2800*1400*750	每个工位桌面配套≥3个五孔插座及≥1个网线插座面板

	6人工位(对坐）	6400*1400*750	每个工位桌面配套≥3个五孔插座及≥1个网线插座面板
	2人排椅	1228*640*840	1、聚氨酯材质，左右扶手 坐凳参考图片，曲面
	2人排椅（加扶手）	1258*640*840	1、聚氨酯材质，每座中间有扶手 坐凳参考图片，曲面
	3人排椅	1800*640*840	1、聚氨酯材质，左右扶手 坐凳参考图片，曲面
	3人排椅（加扶手）	1860*640*840	1、聚氨酯材质，每座中间有扶手 坐凳参考图片，曲面
	4人排椅	2372*640*840	1、聚氨酯材质，左右扶手 坐凳参考图片，曲面
	4人排椅（加扶手）	2462*640*840	1、聚氨酯材质，每座中间有扶手 坐凳参考图片，曲面

	5人排椅	2944*640*840	1、聚氨酯材质，左右扶手 坐凳参考图片，曲面
	5人排椅（加扶手）	3064*640*840	1、聚氨酯材质，每座中间有扶手 坐凳参考图片，曲面
	2门更衣柜	900*550*2000	1、机械密码锁 2、冷轧钢板壁厚≥0.8mm 3、拉手采用钢板折弯工艺，与门板一体成型
	3门更衣柜	900*550*2000	1、机械密码锁 2、冷轧钢板壁厚≥0.8mm 3、拉手采用钢板折弯工艺，与门板一体成型
	4门更衣柜	900*550*2000	1、机械密码锁 2、冷轧钢板壁厚≥0.8mm 3、拉手采用钢板折弯工艺，与门板一体成型
	6门更衣柜	900*550*2000	1、机械密码锁 2、冷轧钢板壁厚≥0.8mm 3、拉手采用钢板折弯工艺，与门板一体成型
	办公椅1		

	办公椅2		
	办公桌（窗口）1	1400*600*750	
	办公桌（窗口）2	1400*700*750	
	办公桌1	1200*600*750	
	办公桌2	1400*600*750	
	办公桌3	1500*600*750	
	办公桌4	1200*700*750	


	办公桌5	1400*700*750	
	办公桌6	1500*700*750	
	定制中药斗1	1100*500*1800	1、冷轧钢材质 2、至少28格 3、挡板可拆卸
	定制中药斗2	1100*950*1100	1、冷轧钢材质 2、挡板可拆卸
	剁架	1200*600*150	1、冷轧钢材质 2、每层承重≥1000Kg
	货架1	每米长度*500*1800 （三层货架）	1、冷轧钢材质 2、层板厚度≥0.8mm带加强筋 3、可调节层板，每层承重≥300Kg
	货架2	每米长度*600*1800 （三层货架）	1、冷轧钢材质 2、层板厚度≥0.8mm带加强筋 3、可调节层板，每层承重≥300Kg


	货架3	每米长度*600*2000 （三层货架）	1、冷轧钢材质 2、层板厚度≥0.8mm带加强筋 3、可调节层板，每层承重≥300Kg
	货架4	每米长度*500*2000 （五层货架）	1、冷轧钢材质 2、层板厚度≥0.8mm带加强筋 3、可调节层板，每层承重≥300Kg
	货架5	每米长度*600*2000 （五层货架）	1、冷轧钢材质 2、层板厚度≥0.8mm带加强筋 3、可调节层板，每层承重≥300Kg
	检查桌1	1000*500*750	1.带活动推柜
	检查桌10	1200*600*750	1.带活动推柜
	检查桌11	1300*600*750	1.带活动推柜
	检查桌12	1400*600*750	1.带活动推柜

	检查桌13	1500*600*750	1.带活动推柜
	检查桌14	1600*600*750	1.带活动推柜
	检查桌2	1100*500*750	1.带活动推柜
	检查桌3	1200*500*750	1.带活动推柜
	检查桌4	1300*500*750	1.带活动推柜
	检查桌5	1400*500*750	1.带活动推柜
	检查桌6	1500*500*750	1.带活动推柜

	检查桌7	1600*500*750	1.带活动推柜
	检查桌8	1000*600*750	1.带活动推柜
	检查桌9	1100*600*750	1.带活动推柜
	接待椅		
	病人椅	510*510*840	1、钢制脚架 2、PP一体成型座椅背 3、坐垫采用耐腐蚀、耐消毒皮质面料 4、承重大于等于150公斤
	培训椅1		
	培训椅2		折叠培训椅

	培训桌	3000*1200*750	
	梯子	1020*600*1300	1、冷轧钢材质 2、可移动带滑轮 3、承重≥300Kg
	文件柜1	900*400*1800（通玻）	1、冷轧钢板壁厚≥0.8mm 2、拉手采用钢板折弯工艺，与门板一体成型
	文件柜2	900*400*1800（无抽）	1、冷轧钢板壁厚≥0.8mm 2、拉手采用钢板折弯工艺，与门板一体成型
	文件柜3	900*400*1800（带抽）	1、冷轧钢板壁厚≥0.8mm 2、拉手采用钢板折弯工艺，与门板一体成型
	文件柜4	900*400*1800mm（通双节）	1、冷轧钢板壁厚≥0.8mm 2、拉手采用钢板折弯工艺，与门板一体成型
	文件柜5	900*400*1800mm（通门五层）	1、冷轧钢板壁厚≥0.8mm 2、拉手采用钢板折弯工艺，与门板一体成型

	五层储物柜	900*500*1800	1、冷轧钢材质
	五层药柜	1500*600*2000	1、冷轧钢材质 2、每层带可拆卸价签
	鞋柜	900*400*2000	1、机械密码锁 2、冷轧钢板壁厚≥0.8mm 3、拉手采用钢板折弯工艺，与门板一体成型
	圆凳1		
	圆凳2		
	折叠培训桌1	1200*500*750	1、可折叠培训桌 2、静音带锁止功能万向轮
	折叠培训桌2	1300*500*750	1、可折叠培训桌 2、静音带锁止功能万向轮

	折叠培训桌3	1400*500*750	1、可折叠培训桌 2、静音带锁止功能万向轮
	折叠培训桌4	1200*600*750	1、可折叠培训桌 2、静音带锁止功能万向轮
	折叠培训桌5	1300*600*750	1、可折叠培训桌 2、静音带锁止功能万向轮
	折叠培训桌6	1400*600*750	1、可折叠培训桌 2、静音带锁止功能万向轮
	诊断椅	470*550*950*-1070	1、坐垫及靠背采用耐腐蚀、耐消毒皮质面料
	诊断桌	1400*1400*750	1、L形诊断桌 2、带抽屉
	值班高低床	2000*900*1900	1.橡胶木床体； 2.上下双人床带爬梯； 3.实木床板厚度≥9mm； 4.配套乳胶床垫≥80mm厚度（长和宽需与床配套），床垫铺上后，其表面到护栏顶端的剩余高度≥150mm； 5.承重≥450Kg不变形。

	主任办公椅		
	主任办公桌	1400*1600*750	

注：未标的注内容请供应商自行补充完善